

! WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer or reproductive harm. Wash hands after handling. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov



! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que en el estado de California puede causar cáncer o daños a la reproducción. Lávese las manos después de la manipulación. Para obtener más información, vaya a: www.P65Warnings.ca.gov



FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN EXPLOSION OR FIRE CAUSING SERIOUS INJURY OR DEATH

BEFORE USING APPLIANCE

1. Move appliance to an open area. See owners manual.
2. Make sure tank valve is in its full off position. (Turn clockwise to stop.)
3. Make sure all valves are in their off positions.
4. Inspect tank valve connections port and inspect hose for damage. **Never attempt to use damaged or plugged equipment. See your local LP-gas dealer for repairs.**
5. When connecting hose assembly to the tank valve and appliance, hand tighten nut clockwise to a positive stop. **DO NOT use a wrench to tighten. Use of a wrench may damage quick closing coupling nuts and result in a hazardous condition.**
6. Open tank valve fully (counterclockwise). Use a soapy water solution to check all connections for leaks before attempting to light appliance. **If a leak is found, turn tank valve off and do not use appliance until repairs can be made by a local LP-gas dealer. DO NOT attempt to make repairs yourself.**
7. **Wait 1 minute after turning on the LP-cylinder valve before attempting to ignite the appliance. Attempting to ignite the grill without waiting 1 minute may cause the safety device in the cylinder valve to activate, which will reduce the flow of gas to the appliance.**

TAG #600059

ANSI Z21.81-2005 Cylinder Connection Devices



11722 Northline Industrial Drive
Maryland Heights, MO 63043
www.mbsturgis.com



A DE'FAULT DE SUIRE LES INSTRUCTIONS VOUS POURRIEZ CAUSER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE ET SUBIR DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1. Placer appareil au grand air. Voir le manuel du propriétaire.
2. S'assurer que le robinet de la bouteille de gaz est bien fermé. (Tourner en sens contraire pour le fermer.)
3. Assurer que toutes soupapes sont dans leur de la position.
4. Inspecter le port de connexions de soupape de réservoir et inspecter le tuyau pour les dommages. Confier toutes réparations au marchand de gaz P.L. du quartier.
5. Au moment de brancher le bloc tuyau au robinet de la bouteille de gaz et l'appareil, serrer l'écrou à la main, en sens contraire, jusqu'à ce qu'il soit à bloc. Ne Pas se servir d'une clé pour le serrer. L'utilisation d'une clé pourrait obimer l'écrou d'accouplement à fermeture rapide et créer une situation dangereuse.
6. Ouvrir complètement le robinet de la bouteille (sens antihoraire). Vérifier l'étanchéité de tous les raccords à l'eau savonneuse avant d'allumer le appareil. S'il y a fuite, fermer le robinet de la bouteille de gaz et ne pas utiliser le barbecue avant de l'avoir fait réparer par le marchand de gaz P.L. du quartier. NE PAS essayer d'en faire la réparation soi-même.
7. **Attendez 1 minute après avoir ouvert la valve de la bouteille de gaz avant d'essayer d'allumer l'appareil. Si vous essayez d'allumer le appareil attendre 1 minute, le dispositif de sécurité dans le raccordement de la bouteille risque de se déclencher et de réduire l'arrivée de gaz au appareil.**

Avertissement : Ce produit contient des produits chimiques, y compris l'avance, connu à l'état de Californie pour causer les défauts de cancer et naissance ou l'autre mal reproducteur. Laver des mains après avoir contrôlé.



EI FRACASO PARA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES MAYO TIENE COMO RESULTADO LA EXPLOSION O EL FUEGO QUE CAUSA LE HERIDA DE SEROUS O LA MUERTE

ANTES DE UTILIZAR APARATO

1. Mueva aparato a un área abierta. Vea a dueño manual.
2. Cerciórese válvula de tanque está en su repleto de la posición. (La vuelta a la derecha para parar.)
3. Cerciórese todas válvulas están en su de posiciones.
4. Inspeccione el puerto de conexiones de válvula de tanque e inspeccione manga para el daño. Nunca tentativa para utilizar el equipo dañado ni tapado. Vea su comerciante local de elepé GAS para reparaciones.
5. Al conectar riegue con una manga la asamblea a la válvula del tanque y el aparato, la mano aprieta nuez a la derecha a una parada positiva. No utilice una llave inglesa para apretar. El uso de una llave inglesa puede dañar el fin rápido que empareja nuez y tiene como resultado una condición peligrosa.
6. Abra válvula de tanque completamente (a la izquierda). Utilice una solución cubierta de jabón de agua para verificar todas conexiones para escapes antes procurar para encender aparato. Si un escape se encuentra, válvula de tanque de vuelta lejos y no utiliza parrilla hasta que las reparaciones puedan ser hechas por un comerciante local de elepé GAS. No procure hacer las reparaciones usted mismo.
7. **Después de abrir la válvula del cilindro de propano licuado, espere 1 minuto antes de tratar de encender el asador. El tratar de encender el asador sin esperar 1 minuto pudiera ocasionar que se active el dispositivo de seguridad en las conexión al cilindro lo cual reducirá el flujo de gas al aparato.**

La advertencia: Este producto contiene sustancias químicas, inclusive principal, conocido al estado de California para causar los defectos del cáncer y el nacimiento u otro daño reproductor. El lavado entrega después de manejar.